

Type	Travées	Travée maximale en mm, dépendant d'angle d'inclinaison*												Saillie de gouttière maxi en mm**
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix 2.5 3/3	Un champ	1300	1350	1400	1450	1450	1450	1500	1500	1550	1600	1700	1750	680
	Deux champs	1150	1200	1250	1300	1350	1450	1600	1750	1800	1850	2000	2050	
	Plusieurs champs	1200	1250	1300	1350	1450	1550	1650	1750	1750	1800	1950	2050	
SlimFix 2.5 3/3L	Un champ	2300	2350	2400	2450	2450	2450	2450	2450	2500	2500	2600	2700	1100
	Deux champs	2550	2900	3100	3100	3050	2950	2900	2850	2800	2750	3000	3050	
	Plusieurs champs	2700	2900	2950	3000	3000	3000	3000	3000	2950	2900	3200	3200	
SlimFix 2.5 8/8	Un champ	1600	1650	1700	1750	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2150	2250	680
	Deux champs	1750	1800	1850	1900	1950	2000	2050	2100	2150	2250	2450	2550	
	Plusieurs champs	1750	1800	1850	1900	1950	1950	2000	2050	2150	2200	2400	2500	
SlimFix 2.5 8/8L	Un champ	2550	2600	2650	2700	2700	2700	2750	2800	2800	2850	3000	3050	1100
	Deux champs	3350	3450	3500	3500	3550	3550	3600	3650	3700	3750	3900	3950	
	Plusieurs champs	3100	3200	3250	3300	3300	3350	3350	3400	3450	3500	3650	3750	
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix 3.0 3/3	Un champ	1500	1550	1600	1650	1650	1700	1700	1750	1800	1800	1950	2000	680
	Deux champs	1400	1400	1500	1550	1650	1750	1900	2000	2050	2150	2300	2400	
	Plusieurs champs	1450	1500	1550	1600	1700	1850	1950	1950	2000	2050	2200	2300	
SlimFix 3.0 3/3L	Un champ	2650	2700	2750	2800	2800	2800	2850	2850	2900	3000	3050	1120	
	Deux champs	3100	3300	3400	3400	3350	3350	3300	3250	3250	3200	3350		3400
	Plusieurs champs	3250	3350	3400	3400	3400	3450	3450	3500	3500	3550	3700		3750
SlimFix 3.0 8/8	Un champ	1950	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2400	2450	2550	2750	2900	720
	Deux champs	1950	2050	2100	2150	2200	2250	2300	2350	2450	2500	2700	2850	
	Plusieurs champs	2900	2950	3000	3050	3050	3100	3100	3150	3200	3250	3400	3500	
SlimFix 3.0 8/8L	Un champ	2900	2950	3000	3050	3050	3100	3100	3150	3200	3250	3400	3500	1260
	Deux champs	3700	3750	3800	3900	4000	4050	4050	4050	4050	4050	4200	4250	
	Plusieurs champs	3500	3650	3700	3750	3750	3750	3800	3850	3900	3950	4100	4200	
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix 3.5 3/3	Un champ	1700	1750	1800	1800	1850	1850	1900	1950	1950	2000	2150	2250	730
	Deux champs	1600	1650	1700	1800	1900	2050	2200	2250	2300	2350	2550	2650	
	Plusieurs champs	1650	1700	1800	1850	1950	2100	2150	2200	2250	2300	2450	2550	
SlimFix 3.5 3/3L	Un champ	3000	3050	3150	3150	3150	3150	3200	3200	3250	3300	3400	3500	1300
	Deux champs	3400	3600	3700	3700	3650	3600	3600	3550	3550	3500	3650	3700	
	Plusieurs champs	3650	3750	3850	3850	3850	3900	3900	3950	3900	3900	4050	4100	
SlimFix 3.5 8/8	Un champ	2000	2100	2150	2200	2200	2250	2300	2350	2400	2500	2650	2800	790
	Deux champs	2200	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2650	2700	2850	3050	3200	
	Plusieurs champs	2200	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2700	2800	2950	3150	
SlimFix 3.5 8/8L	Un champ	3300	3400	3450	3500	3500	3500	3550	3600	3650	3700	3850	3950	1370
	Deux champs	3950	4050	4100	4200	4300	4450	4400	4400	4350	4350	4550	4600	
	Plusieurs champs	4000	4100	4200	4200	4250	4250	4300	4350	4400	4450	4650	4800	
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix 4.0 3/3	Un champ	1850	1950	2000	2000	2050	2050	2100	2150	2200	2250	2350	2450	790
	Deux champs	1850	1900	1950	2050	2200	2350	2450	2500	2550	2650	2800	2950	
	Plusieurs champs	1900	1950	2050	2150	2250	2350	2350	2400	2500	2550	2700	2800	
SlimFix 4.0 3/3L	Un champ	3300	3400	3450	3500	3500	3500	3500	3550	3600	3600	3750	3850	1410
	Deux champs	3600	3850	3950	3950	3900	3850	3850	3800	3750	3750	3900	3950	
	Plusieurs champs	4000	4150	4200	4250	4250	4300	4250	4250	4200	4150	4350	4400	
SlimFix 4.0 8/8	Un champ	2250	2300	2350	2400	2450	2500	2550	2600	2650	2750	2950	3100	790
	Deux champs	2450	2550	2600	2650	2700	2750	2850	2900	3000	3150	3350	3550	
	Plusieurs champs	2450	2550	2600	2650	2700	2750	2800	2900	2950	3050	3300	3450	
SlimFix 4.0 8/8L	Un champ	3600	3700	3750	3800	3800	3850	3900	3950	4000	4050	4200	4350	1480
	Deux champs	4200	4250	4350	4450	4550	4700	4650	4600	4600	4600	4800	4850	
	Plusieurs champs	4350	4500	4550	4600	4650	4650	4700	4750	4800	4900	5100	5200	

Type	Travées	Travée maximale en mm, dépendant d'angle d'inclinaison*												Saillie de gouttière maxi en mm**
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix 4.5 3/3	Un champ	2000	2050	2100	2150	2150	2200	2250	2250	2300	2350	2500	2600	820
	Deux champs	2000	2050	2100	2150	2150	2200	2250	2250	2300	2350	2500	2600	
	Plusieurs champs	2000	2050	2150	2250	2350	2500	2600	2650	2700	2800	2950	3100	
SlimFix 4.5 3/3L	Un champ	3250	3400	3500	3550	3550	3600	3600	3650	3700	3750	3950	4050	1520
	Deux champs	3700	3800	3850	3900	3900	3900	3950	3950	4000	4050	4200	4300	
	Plusieurs champs	3950	4200	4300	4300	4250	4200	4150	4150	4100	4100	4250	4300	
SlimFix 4.5 8/8	Un champ	2220	2460	2460	2430	2430	2430	2430	2490	2490	2580	2670	2790	860
	Deux champs	2350	2450	2500	2550	2600	2650	2700	2750	2850	2900	3100	3250	
	Plusieurs champs	2600	2700	2800	2850	2900	2950	3000	3100	3200	3300	3550	3750	
SlimFix 4.5 8/8L	Un champ	3930	4370	4370	4370	4320	4320	4270	4270	4420	4570	4720	4970	1590
	Deux champs	4000	4100	4200	4250	4250	4300	4300	4350	4400	4500	4700	4800	
	Plusieurs champs	4500	4600	4650	4750	4900	5050	5000	4950	4950	4900	5150	5200	
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix 5.0 3/3	Un champ	2200	2300	2350	2350	2400	2400	2450	2500	2550	2600	2750	2900	860
	Deux champs	2300	2350	2450	2550	2700	2800	2850	2950	3000	3100	3300	3450	
	Plusieurs champs	2350	2450	2500	2650	2700	2750	2800	2850	2900	3000	3150	3300	
SlimFix 5.0 3/3L	Un champ	4000	4100	4150	4200	4200	4250	4250	4300	4350	4400	4550	4650	1630
	Deux champs	4200	4450	4600	4600	4550	4500	4450	4400	4400	4350	4550	4600	
	Plusieurs champs	4650	4950	5100	5100	5050	5000	4950	4900	4900	4850	5050	5100	
SlimFix 5.0 8/8	Un champ	2370	2640	2640	2640	2610	2610	2580	2580	2670	2760	2850	3000	900
	Deux champs	2900	3000	3100	3150	3200	3250	3350	3450	3550	3650	3950	4150	
	Plusieurs champs	2850	2950	3050	3100	3150	3200	3300	3350	3450	3600	3850	4000	
SlimFix 5.0 8/8L	Un champ	4230	4530	4530	4520	4520	4520	4470	4470	4580	4640	4700	4760	1700
	Deux champs	4800	4850	4950	5050	5200	5300	5300	5250	5250	5200	5450	5500	
	Plusieurs champs	5200	5350	5450	5500	5500	5550	5600	5650	5750	5800	6050	6100	
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix 5.5 3/3	Un champ	2400	2450	2500	2550	2600	2600	2650	2700	2750	2850	3000	3100	820
	Deux champs	2800	2950	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3350	3450	3650	3850	
	Plusieurs champs	2750	2850	2900	2950	3000	3050	3100	3150	3250	3300	3500	3650	
SlimFix 5.5 3/3L	Un champ	4250	4400	4450	4500	4500	4550	4550	4600	4650	4650	4850	4900	1520
	Deux champs	4450	4750	4850	4900	4800	4750	4700	4700	4650	4650	4850	4850	
	Plusieurs champs	4950	5250	5400	5400	5350	5300	5250	5200	5150	5150	5350	5400	
SlimFix 5.5 8/8	Un champ	2800	2900	3000	3050	3100	3150	3200	3250	3350	3450	3650	3850	860
	Deux champs	3200	3300	3400	3500	3550	3600	3700	3800	3900	4050	4350	4600	
	Plusieurs champs	3150	3300	3350	3450	3500	3550	3650	3750	3850	3950	4250	4450	
SlimFix 5.5 8/8L	Un champ	4600	4750	4800	4850	4900	4900	4950	5000	5100	5150	5350	5500	1590
	Deux champs	5100	5150	5250	5350	5500	5650	5600	5550	5550	5500	5750	5800	
	Plusieurs champs	5550	5700	5800	5850	5900	5950	6000	6050	6150	6150	6400	6450	
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix 6.0 3/3	Un champ	2550	2600	2650	2700	2750	2750	2800	2850	2900	3000	3150	3250	900
	Deux champs	3000	3100	3200	3250	3300	3350	3400	3450	3550	3650	3900	4050	
	Plusieurs champs	2900	3050	3100	3150	3200	3250	3300	3350	3450	3500	3750	3900	
SlimFix 6.0 3/3L	Un champ	4700	4850	4950	5000	5000	5000	5050	5100	5100	5100	5300	5350	1620
	Deux champs	5150	5300	5350	5250	5200	5150	5100	5100	5050	5300	5350	5350	
	Plusieurs champs	5400	5750	5900	5900	5850	5800	5700	5700	5650	5600	5850	5900	
SlimFix 6.0 8/8	Un champ	3000	3100	3150	3200	3250	3300	3400	3450	3550	3650	3850	4050	920
	Deux champs	3400	3500	3600	3700	3750	3850	3900	4050	4150	4300	4650	4900	
	Plusieurs champs	3350	3500	3600	3650	3700	3750	3850	3950	4050	4200	4500	4750	
SlimFix 6.0 8/8L	Un champ	5050	5150	5250	5300	5350	5400	5450	5500	5550	5650	5900	6050	1700
	Deux champs	5450	5500	5600	5750	5900	6050	6000	5950	5950	5900	6200	6250	
	Plusieurs champs	6050	6100	6250	6400	6450	6500	6550	6600	6600	6550	6850	6950	

Type	Travées	Travée maximale en mm, dépendant d'angle d'inclinaison*												Saillie de gouttière maxi en mm**
		15°	20°	25°	30°	35°	40°	45°	50°	55°	60°	65°	70°	
SlimFix 7.0 3/3	Un champ	2750	2850	2900	2950	3000	3000	3050	3100	3200	3250	3450	3550	980
	Deux champs	3300	3400	3500	3550	3600	3650	3700	3800	3900	4000	4250	4450	
	Plusieurs champs	3200	3300	3400	3450	3500	3550	3600	3650	3750	3850	4050	4250	
SlimFix 7.0 3/3L	Un champ	5250	5400	5500	5550	5550	5600	5600	5650	5650	5600	5850	5900	2020
	Deux champs	5350	5650	5850	5850	5800	5750	5700	5650	5600	5600	5800	5850	
	Plusieurs champs	5900	6300	6450	6500	6400	6350	6300	6250	6200	6200	6450	6500	
SlimFix 7.0 8/8	Un champ	3250	3350	3450	3500	3550	3600	3700	3750	3850	3950	4200	4400	1020
	Deux champs	3700	3850	3950	4050	4100	4200	4300	4400	4550	4700	5050	5350	
	Plusieurs champs	3650	3800	3900	4000	4050	4100	4200	4300	4450	4600	4900	5150	
SlimFix 7.0 8/8L	Un champ	5500	5650	5750	5800	5850	5900	5950	6000	6100	6200	6400	6500	2080
	Deux champs	5900	5950	6050	6200	6350	6500	6450	6450	6400	6400	6700	6750	
	Plusieurs champs	6500	6600	6750	6900	7050	7100	7150	7150	7100	7100	7350	7450	

* Les travées maximales sont limités par la longueur maximale des panneaux: 3760 mm (2 camps), 2506 mm (plusieurs champs).
Hypothèse : calcul selon les normes NBN B 03 et STS 31 (tuiles de 50 kg/m², neige supportée 50 kg/m², pression du vent 63 kg/m²).

** La saillie de gouttière est indicative et dépend de la situation. Consultez IsoBouw.

= Les travées maximales sont limités par la longueur maximale des panneaux