

| Type | Over- spanning | Max. overspanning in mm bij betreffende dakhelling* | | | | | | | | | | | | Max. gootoverstek** |
|------------------|-------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | |
| SlimFix 2.5 3/3 | Eenvelds | 1300 | 1350 | 1400 | 1450 | 1450 | 1450 | 1500 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 1750 | 680 |
| | Tweevelds | 1150 | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1450 | 1600 | 1750 | 1800 | 1850 | 2000 | 2050 | |
| | Meervelds | 1200 | 1250 | 1300 | 1350 | 1450 | 1550 | 1650 | 1750 | 1750 | 1800 | 1950 | 2050 | |
| SlimFix 2.5 3/3L | Eenvelds | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2450 | 2500 | 2500 | 2600 | 2700 | 1100 |
| | Tweevelds | 2550 | 2900 | 3100 | 3100 | 3050 | 2950 | 2900 | 2850 | 2800 | 2750 | 3000 | 3050 | |
| | Meervelds | 2700 | 2900 | 2950 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 2950 | 2900 | 3200 | 3200 | |
| SlimFix 2.5 8/8 | Eenvelds | 1600 | 1650 | 1700 | 1750 | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2150 | 2250 | 680 |
| | Tweevelds | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2250 | 2450 | 2550 | |
| | Meervelds | 1750 | 1800 | 1850 | 1900 | 1950 | 1950 | 2000 | 2050 | 2150 | 2200 | 2400 | 2500 | |
| SlimFix 2.5 8/8L | Eenvelds | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2700 | 2700 | 2750 | 2800 | 2800 | 2850 | 3000 | 3050 | 1100 |
| | Tweevelds | 3350 | 3450 | 3500 | 3500 | 3550 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3900 | 3950 | |
| | Meervelds | 3100 | 3200 | 3250 | 3300 | 3300 | 3350 | 3350 | 3400 | 3450 | 3500 | 3650 | 3750 | |
| | | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | |
| SlimFix 3.0 3/3 | Eenvelds | 1500 | 1550 | 1600 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 1950 | 2000 | 680 |
| | Tweevelds | 1400 | 1400 | 1500 | 1550 | 1650 | 1750 | 1900 | 2000 | 2050 | 2150 | 2300 | 2400 | |
| | Meervelds | 1450 | 1500 | 1550 | 1600 | 1700 | 1850 | 1950 | 1950 | 2000 | 2050 | 2200 | 2300 | |
| SlimFix 3.0 3/3L | Eenvelds | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2800 | 2800 | 2800 | 2850 | 2850 | 2900 | 3000 | 3050 | 1120 |
| | Tweevelds | 3100 | 3300 | 3400 | 3400 | 3350 | 3350 | 3300 | 3250 | 3250 | 3200 | 3350 | 3400 | |
| | Meervelds | 3250 | 3350 | 3400 | 3400 | 3400 | 3450 | 3450 | 3500 | 3500 | 3550 | 3700 | 3750 | |
| SlimFix 3.0 8/8 | Eenvelds | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2400 | 2450 | 2550 | 2750 | 2900 | 720 |
| | Tweevelds | 1950 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2450 | 2500 | 2700 | 2850 | |
| | Meervelds | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3050 | 3100 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3400 | 3500 | |
| SlimFix 3.0 8/8L | Eenvelds | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3050 | 3100 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3400 | 3500 | 1260 |
| | Tweevelds | 3700 | 3750 | 3800 | 3900 | 4000 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4050 | 4200 | 4250 | |
| | Meervelds | 3500 | 3650 | 3700 | 3750 | 3750 | 3750 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4100 | 4200 | |
| | | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | |
| SlimFix 3.5 3/3 | Eenvelds | 1700 | 1750 | 1800 | 1800 | 1850 | 1850 | 1900 | 1950 | 1950 | 2000 | 2150 | 2250 | 730 |
| | Tweevelds | 1600 | 1650 | 1700 | 1800 | 1900 | 2050 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2550 | 2650 | |
| | Meervelds | 1650 | 1700 | 1800 | 1850 | 1950 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2300 | 2450 | 2550 | |
| SlimFix 3.5 3/3L | Eenvelds | 3000 | 3050 | 3150 | 3150 | 3150 | 3150 | 3200 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3500 | 1300 |
| | Tweevelds | 3400 | 3600 | 3700 | 3700 | 3650 | 3600 | 3600 | 3550 | 3550 | 3500 | 3650 | 3700 | |
| | Meervelds | 3650 | 3750 | 3850 | 3850 | 3850 | 3900 | 3900 | 3950 | 3900 | 3900 | 4050 | 4100 | |
| SlimFix 3.5 8/8 | Eenvelds | 2000 | 2100 | 2150 | 2200 | 2200 | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2500 | 2650 | 2800 | 790 |
| | Tweevelds | 2200 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2650 | 2700 | 2850 | 3050 | 3200 | |
| | Meervelds | 2200 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2700 | 2800 | 2950 | 3150 | |
| SlimFix 3.5 8/8L | Eenvelds | 3300 | 3400 | 3450 | 3500 | 3500 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3850 | 3950 | 1370 |
| | Tweevelds | 3950 | 4050 | 4100 | 4200 | 4300 | 4450 | 4400 | 4400 | 4350 | 4350 | 4550 | 4600 | |
| | Meervelds | 4000 | 4100 | 4200 | 4200 | 4250 | 4250 | 4300 | 4350 | 4400 | 4450 | 4650 | 4800 | |
| | | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | |
| SlimFix 4.0 3/3 | Eenvelds | 1850 | 1950 | 2000 | 2000 | 2050 | 2050 | 2100 | 2150 | 2200 | 2250 | 2350 | 2450 | 790 |
| | Tweevelds | 1850 | 1900 | 1950 | 2050 | 2200 | 2350 | 2450 | 2500 | 2550 | 2650 | 2800 | 2950 | |
| | Meervelds | 1900 | 1950 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2350 | 2400 | 2500 | 2550 | 2700 | 2800 | |
| SlimFix 4.0 3/3L | Eenvelds | 3300 | 3400 | 3450 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3550 | 3600 | 3600 | 3750 | 3850 | 1410 |
| | Tweevelds | 3600 | 3850 | 3950 | 3950 | 3900 | 3850 | 3850 | 3800 | 3750 | 3750 | 3900 | 3950 | |
| | Meervelds | 4000 | 4150 | 4200 | 4250 | 4250 | 4300 | 4250 | 4250 | 4200 | 4150 | 4350 | 4400 | |
| SlimFix 4.0 8/8 | Eenvelds | 2250 | 2300 | 2350 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2750 | 2950 | 3100 | 790 |
| | Tweevelds | 2450 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2850 | 2900 | 3000 | 3150 | 3350 | 3550 | |
| | Meervelds | 2450 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2900 | 2950 | 3050 | 3300 | 3450 | |
| SlimFix 4.0 8/8L | Eenvelds | 3600 | 3700 | 3750 | 3800 | 3800 | 3850 | 3900 | 3950 | 4000 | 4050 | 4200 | 4350 | 1480 |
| | Tweevelds | 4200 | 4250 | 4350 | 4450 | 4550 | 4700 | 4650 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | 4850 | |
| | Meervelds | 4350 | 4500 | 4550 | 4600 | 4650 | 4650 | 4700 | 4750 | 4800 | 4900 | 5100 | 5200 | |

| Type | Over- spanning | Max. overspanning in mm bij betreffende dakhelling* | | | | | | | | | | | | Max. gootoverstek** |
|------------------|-------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | |
| SlimFix 4.5 3/3 | Eenvelds | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2150 | 2200 | 2250 | 2250 | 2300 | 2350 | 2500 | 2600 | 820 |
| | Tweevelds | 2000 | 2050 | 2100 | 2150 | 2150 | 2200 | 2250 | 2250 | 2300 | 2350 | 2500 | 2600 | |
| | Meervelds | 2000 | 2050 | 2150 | 2250 | 2350 | 2500 | 2600 | 2650 | 2700 | 2800 | 2950 | 3100 | |
| SlimFix 4.5 3/3L | Eenvelds | 3250 | 3400 | 3500 | 3550 | 3550 | 3600 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3950 | 4050 | 1520 |
| | Tweevelds | 3700 | 3800 | 3850 | 3900 | 3900 | 3900 | 3950 | 3950 | 4000 | 4050 | 4200 | 4300 | |
| | Meervelds | 3950 | 4200 | 4300 | 4300 | 4250 | 4200 | 4150 | 4150 | 4100 | 4100 | 4250 | 4300 | |
| SlimFix 4.5 8/8 | Eenvelds | 2220 | 2460 | 2460 | 2430 | 2430 | 2430 | 2430 | 2490 | 2490 | 2580 | 2670 | 2790 | 860 |
| | Tweevelds | 2350 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2850 | 2900 | 3100 | 3250 | |
| | Meervelds | 2600 | 2700 | 2800 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3100 | 3200 | 3300 | 3550 | 3750 | |
| SlimFix 4.5 8/8L | Eenvelds | 3930 | 4370 | 4370 | 4370 | 4320 | 4320 | 4270 | 4270 | 4420 | 4570 | 4720 | 4970 | 1590 |
| | Tweevelds | 4000 | 4100 | 4200 | 4250 | 4250 | 4300 | 4300 | 4350 | 4400 | 4500 | 4700 | 4800 | |
| | Meervelds | 4500 | 4600 | 4650 | 4750 | 4900 | 5050 | 5000 | 4950 | 4950 | 4900 | 5150 | 5200 | |
| | | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | |
| SlimFix 5.0 3/3 | Eenvelds | 2200 | 2300 | 2350 | 2350 | 2400 | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2750 | 2900 | 860 |
| | Tweevelds | 2300 | 2350 | 2450 | 2550 | 2700 | 2800 | 2850 | 2950 | 3000 | 3100 | 3300 | 3450 | |
| | Meervelds | 2350 | 2450 | 2500 | 2650 | 2700 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 3000 | 3150 | 3300 | |
| SlimFix 5.0 3/3L | Eenvelds | 4000 | 4100 | 4150 | 4200 | 4200 | 4250 | 4250 | 4300 | 4350 | 4400 | 4550 | 4650 | 1630 |
| | Tweevelds | 4200 | 4450 | 4600 | 4600 | 4550 | 4500 | 4450 | 4400 | 4400 | 4350 | 4550 | 4600 | |
| | Meervelds | 4650 | 4950 | 5100 | 5100 | 5050 | 5000 | 4950 | 4900 | 4900 | 4850 | 5050 | 5100 | |
| SlimFix 5.0 8/8 | Eenvelds | 2370 | 2640 | 2640 | 2640 | 2610 | 2610 | 2580 | 2580 | 2670 | 2760 | 2850 | 3000 | 900 |
| | Tweevelds | 2900 | 3000 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3350 | 3450 | 3550 | 3650 | 3950 | 4150 | |
| | Meervelds | 2850 | 2950 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3300 | 3350 | 3450 | 3600 | 3850 | 4000 | |
| SlimFix 5.0 8/8L | Eenvelds | 4230 | 4530 | 4530 | 4520 | 4520 | 4520 | 4470 | 4470 | 4580 | 4640 | 4700 | 4760 | 1700 |
| | Tweevelds | 4800 | 4850 | 4950 | 5050 | 5200 | 5300 | 5300 | 5250 | 5250 | 5200 | 5450 | 5500 | |
| | Meervelds | 5200 | 5350 | 5450 | 5500 | 5500 | 5550 | 5600 | 5650 | 5750 | 5800 | 6050 | 6100 | |
| | | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | |
| SlimFix 5.5 3/3 | Eenvelds | 2400 | 2450 | 2500 | 2550 | 2600 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2850 | 3000 | 3100 | 820 |
| | Tweevelds | 2800 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3350 | 3450 | 3650 | 3850 | |
| | Meervelds | 2750 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3250 | 3300 | 3500 | 3650 | |
| SlimFix 5.5 3/3L | Eenvelds | 4250 | 4400 | 4450 | 4500 | 4500 | 4550 | 4550 | 4600 | 4650 | 4650 | 4850 | 4900 | 1520 |
| | Tweevelds | 4450 | 4750 | 4850 | 4900 | 4800 | 4750 | 4700 | 4700 | 4650 | 4650 | 4850 | 4850 | |
| | Meervelds | 4950 | 5250 | 5400 | 5400 | 5350 | 5300 | 5250 | 5200 | 5150 | 5150 | 5350 | 5400 | |
| SlimFix 5.5 8/8 | Eenvelds | 2800 | 2900 | 3000 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3350 | 3450 | 3650 | 3850 | 860 |
| | Tweevelds | 3200 | 3300 | 3400 | 3500 | 3550 | 3600 | 3700 | 3800 | 3900 | 4050 | 4350 | 4600 | |
| | Meervelds | 3150 | 3300 | 3350 | 3450 | 3500 | 3550 | 3650 | 3750 | 3850 | 3950 | 4250 | 4450 | |
| SlimFix 5.5 8/8L | Eenvelds | 4600 | 4750 | 4800 | 4850 | 4900 | 4900 | 4950 | 5000 | 5100 | 5150 | 5350 | 5500 | 1590 |
| | Tweevelds | 5100 | 5150 | 5250 | 5350 | 5500 | 5650 | 5600 | 5550 | 5550 | 5500 | 5750 | 5800 | |
| | Meervelds | 5550 | 5700 | 5800 | 5850 | 5900 | 5950 | 6000 | 6050 | 6150 | 6150 | 6400 | 6450 | |
| | | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | |
| SlimFix 6.0 3/3 | Eenvelds | 2550 | 2600 | 2650 | 2700 | 2750 | 2750 | 2800 | 2850 | 2900 | 3000 | 3150 | 3250 | 900 |
| | Tweevelds | 3000 | 3100 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3400 | 3450 | 3550 | 3650 | 3900 | 4050 | |
| | Meervelds | 2900 | 3050 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3350 | 3450 | 3500 | 3750 | 3900 | |
| SlimFix 6.0 3/3L | Eenvelds | 4700 | 4850 | 4950 | 5000 | 5000 | 5000 | 5050 | 5100 | 5100 | 5100 | 5300 | 5350 | 1620 |
| | Tweevelds | 5150 | 5300 | 5350 | 5250 | 5200 | 5150 | 5100 | 5100 | 5050 | 5300 | 5350 | 5350 | |
| | Meervelds | 5400 | 5750 | 5900 | 5900 | 5850 | 5800 | 5700 | 5700 | 5650 | 5600 | 5850 | 5900 | |
| SlimFix 6.0 8/8 | Eenvelds | 3000 | 3100 | 3150 | 3200 | 3250 | 3300 | 3400 | 3450 | 3550 | 3650 | 3850 | 4050 | 920 |
| | Tweevelds | 3400 | 3500 | 3600 | 3700 | 3750 | 3850 | 3900 | 4050 | 4150 | 4300 | 4650 | 4900 | |
| | Meervelds | 3350 | 3500 | 3600 | 3650 | 3700 | 3750 | 3850 | 3950 | 4050 | 4200 | 4500 | 4750 | |
| SlimFix 6.0 8/8L | Eenvelds | 5050 | 5150 | 5250 | 5300 | 5350 | 5400 | 5450 | 5500 | 5550 | 5650 | 5900 | 6050 | 1700 |
| | Tweevelds | 5450 | 5500 | 5600 | 5750 | 5900 | 6050 | 6000 | 5950 | 5950 | 5900 | 6200 | 6250 | |
| | Meervelds | 6050 | 6100 | 6250 | 6400 | 6450 | 6500 | 6550 | 6600 | 6600 | 6550 | 6850 | 6950 | |

| Type | Over- spanning | Max. overspanning in mm bij betreffende dakhelling* | | | | | | | | | | | | Max. gootoverstek** |
|------------------|-------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------------------|
| | | 15° | 20° | 25° | 30° | 35° | 40° | 45° | 50° | 55° | 60° | 65° | 70° | |
| SlimFix 7.0 3/3 | Eenvelds | 2750 | 2850 | 2900 | 2950 | 3000 | 3000 | 3050 | 3100 | 3200 | 3250 | 3450 | 3550 | 980 |
| | Tweevelds | 3300 | 3400 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3700 | 3800 | 3900 | 4000 | 4250 | 4450 | |
| | Meervelds | 3200 | 3300 | 3400 | 3450 | 3500 | 3550 | 3600 | 3650 | 3750 | 3850 | 4050 | 4250 | |
| SlimFix 7.0 3/3L | Eenvelds | 5250 | 5400 | 5500 | 5550 | 5550 | 5600 | 5600 | 5650 | 5650 | 5600 | 5850 | 5900 | 2020 |
| | Tweevelds | 5350 | 5650 | 5850 | 5850 | 5800 | 5750 | 5700 | 5650 | 5600 | 5600 | 5800 | 5850 | |
| | Meervelds | 5900 | 6300 | 6450 | 6500 | 6400 | 6350 | 6300 | 6250 | 6200 | 6200 | 6450 | 6500 | |
| SlimFix 7.0 8/8 | Eenvelds | 3250 | 3350 | 3450 | 3500 | 3550 | 3600 | 3700 | 3750 | 3850 | 3950 | 4200 | 4400 | 1020 |
| | Tweevelds | 3700 | 3850 | 3950 | 4050 | 4100 | 4200 | 4300 | 4400 | 4550 | 4700 | 5050 | 5350 | |
| | Meervelds | 3650 | 3800 | 3900 | 4000 | 4050 | 4100 | 4200 | 4300 | 4450 | 4600 | 4900 | 5150 | |
| SlimFix 7.0 8/8L | Eenvelds | 5500 | 5650 | 5750 | 5800 | 5850 | 5900 | 5950 | 6000 | 6100 | 6200 | 6400 | 6500 | 2080 |
| | Tweevelds | 5900 | 5950 | 6050 | 6200 | 6350 | 6500 | 6450 | 6450 | 6400 | 6400 | 6700 | 6750 | |
| | Meervelds | 6500 | 6600 | 6750 | 6900 | 7050 | 7100 | 7150 | 7150 | 7100 | 7100 | 7350 | 7450 | |

* De max. overspanning wordt beperkt door de max. lengte van het element: Bij tweevelds 3760 mm, bij drievelds 2506 mm.
 Uitgangspunten: Berekening volgens NBN B 03 en STS 31 (gewicht pannen 50 kg/m², sneeuwlast 50 kg/m², winddruk 63 kg/m²).

** De aangegeven gootoverstek is indicatief en afh. van de situatie, overleg met IsoBouw.

 = Overspanningen worden begrensd door de maximale productielengte.