

PowerTop® **NOUVEAU**



Panneau isolant double densité

INFORMATION SUR LE PRODUIT

Application	Isolation thermique sous couverture de toiture étanche pour toiture plate ou à faible pente (jusqu'à 15°) dans le domaine des bâtiments nouveaux et anciens. (voir aussi la table d'application sur page 22)
Largeur	1000 mm
Longueur	1200 mm
Épaisseur	180 jusqu'à 400 mm (par étapes de 5 mm)
Matériau d'isolation	Couche supérieure EPS 150-SE, sous-couche EPS ^{HR} 80-SE
Résistance à la pression en kPa	150 et 80
Finition des bords	Rainure d'encastrement de 30 mm sur les 4 côtés

GAMME DE PRODUITS DES PANNEAUX PLANS

Épaisseur en mm	Valeur d'isolation* en m ² K/W	Prix par m ²
180	5,70	27,70
185	5,85	28,50
190	6,00	29,25
195	6,20	30,05
200	6,35	30,80
205	6,50	31,55
210	6,65	32,35
215	6,85	33,10
220	7,00	33,90
225	7,15	34,65
230	7,30	35,40
235	7,45	36,20
240	7,65	36,95
245	7,80	37,75
250	7,95	38,50
255	8,10	39,25
260	8,30	40,05
265	8,45	40,80
270	8,60	41,60
275	8,75	42,35
280	8,90	43,10
285	9,10	43,90
290	9,25	44,65
Délai de livraison en jours		5

Épaisseur en mm	Valeur d'isolation* en m ² K/W	Prix par m ²
295	9,40	45,45
300	9,55	46,20
305	9,75	46,95
310	9,90	47,75
315	10,05	48,50
320	10,20	49,30
325	10,35	50,05
330	10,55	50,80
335	10,70	51,60
340	10,85	52,35
345	11,00	53,15
350	11,20	53,90
355	11,35	54,65
360	11,50	55,45
365	11,65	56,20
370	11,85	57,00
375	12,00	57,75
380	12,15	58,50
385	12,30	59,30
390	12,45	60,05
395	12,65	60,85
400	12,80	61,60
Délai de livraison en jours		5

*R_D conform EN 13163

PowerTop® **NOUVEAU**

Panneau isolant double densité



INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Emballage	En paquets sur cales de polystyrène, hauteur environ 2,50 m.
Quantité minimale	5 m ³ par spécification
Livraison franco	À partir de 10 m ³ , déchargé