

PolyTop^{HR}

De meest flexibel toepasbare, dunne isolatieplaat

DUBOKEUR



| Druksterkte in kPa | Begaanbaarheids-klasse | Beloopbaarheids-klasse | Lambda-waarde in W/mK | Dikte in mm bij ... | | Brand-reactieklasse |
|--------------------|------------------------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|---------------------|
| | | | | R _D 3.5 | R _D 6.0 | |
| 100 | B | 2 (Goed beloopbaar) | 0,031 | 110 | 190 | B-s1, d0 (End-Use) |

OVERIGE PRODUCTINFORMATIE

| | |
|----------------------|--|
| Toepassing | Thermische isolatie voor op platte en lichte hellende dakconstructies (tot 15°) van woningen en utiliteitsgebouwen (zie ook de toepassingsmatrix op pag. 22) |
| Breedte | 1000 mm |
| Lengte | 1200 mm |
| Dikte | 40 tot 300 mm (oplopend met 5 mm), PolyTop ^{HR} Flex 50 t/m 285 mm |
| Isolatie | Isolatiekern van brandveilige EPS ^{HR} 100-SE |
| Randafwerking | Rechte kanten |
| Cachering | Ongecacheerd of cachering als omschreven bij de toepassingsmatrix |

LEVERINGSPROGRAMMA VLAKKE PLATEN

| Dikte in mm | Isolatiewaarde* R _D in m ² K/W | Prijs per m ² | | |
|---------------------------------|--|----------------------------|----------------------------|-----------------------|
| | | PolyTop ^{HR} 2400 | PolyTop ^{HR} Flex | PolyTop ^{HR} |
| 40 | 1,25 | | | 6,00 |
| 50 | 1,60 | 18,75 | 16,25 | 7,50 |
| 60 | 1,90 | 20,25 | 17,75 | 9,00 |
| 70 | 2,25 | 21,75 | 19,25 | 10,50 |
| 80 | 2,55 | 23,25 | 20,75 | 12,00 |
| 90 | 2,90 | 24,75 | 22,25 | 13,50 |
| 100 | 3,20 | 26,25 | 23,75 | 15,00 |
| 110 | 3,50 | 27,75 | 25,25 | 16,50 |
| 120 | 3,85 | 29,25 | 26,75 | 18,00 |
| 130 | 4,15 | 30,75 | 28,25 | 19,50 |
| 140 | 4,50 | 32,25 | 29,75 | 21,00 |
| 150 | 4,80 | 33,75 | 31,25 | 22,50 |
| 160 | 5,15 | 35,25 | 32,75 | 24,00 |
| 170 | 5,45 | 36,75 | 34,25 | 25,50 |
| 180 | 5,80 | 38,25 | 35,75 | 27,00 |
| 190 | 6,10 | 39,75 | 37,25 | 28,50 |
| 200 | 6,45 | 41,25 | 38,75 | 30,00 |
| 210 | 6,75 | 42,75 | 40,25 | 31,50 |
| 220 | 7,05 | 44,25 | 41,75 | 33,00 |
| 230 | 7,40 | 45,75 | 43,25 | 34,50 |
| 240 | 7,70 | 47,25 | 44,75 | 36,00 |
| 250 | 8,05 | 48,75 | 46,25 | 37,50 |
| 260 | 8,35 | 50,25 | 47,75 | 39,00 |
| 270 | 8,70 | 51,75 | 49,25 | 40,50 |
| 280 | 9,00 | 53,25 | 50,75 | 42,00 |
| Levertijd in werkdagen (o.o.v.) | | 5 | | |

PolyTop^{HR}

DUBOKEUR



De meest flexibel toepasbare, dunne isolatieplaat

LEVERINGSPROGRAMMA AFSCHOTPLATEN

| | Dikte in mm | Isolatiewaarde* R _D m ² K/W | Prijs per m ² | | |
|---------------------------------|-------------|---|------------------------------|------------------------------|-------------------------|
| | | | PolyTop ^{HR} A 2400 | PolyTop ^{HR} A Flex | PolyTop ^{HR} A |
| Afschot 1,5% | 30-45 | 1,20 | | | 5,90 |
| | 45-60 | 1,65 | 19,50 | 17,00 | 8,25 |
| | 60-75 | 2,15 | 21,90 | 19,40 | 10,65 |
| | 75-90 | 2,65 | 24,25 | 21,75 | 13,00 |
| | 90-105 | 3,10 | 26,60 | 24,10 | 15,35 |
| | 105-120 | 3,60 | 28,95 | 26,45 | 17,70 |
| | 120-135 | 4,10 | 31,35 | 28,85 | 20,10 |
| | 135-150 | 4,55 | 33,70 | 31,20 | 22,45 |
| | 150-165 | 5,05 | 36,05 | 33,55 | 24,80 |
| | 165-180 | 5,55 | 38,40 | 35,90 | 27,15 |
| | 180-195 | 6,00 | 40,80 | 38,30 | 29,55 |
| | 195-210 | 6,50 | 43,15 | 40,65 | 31,90 |
| | 210-225 | 7,00 | 45,50 | 43,00 | 34,25 |
| | 225-240 | 7,50 | 47,85 | 45,35 | 36,60 |
| | 240-255 | 7,95 | 50,25 | 47,75 | 39,00 |
| 255-270 | 8,45 | 52,60 | 50,10 | 41,35 | |
| Levertijd in werkdagen (o.o.v.) | | | 5 | | |
| Afschot 2% | 40-60 | 1,60 | | | 7,90 |
| | 60-80 | 2,25 | 22,30 | 19,80 | 11,05 |
| | 80-100 | 2,90 | 25,45 | 22,95 | 14,20 |
| | 100-120 | 3,50 | 28,60 | 26,10 | 17,35 |
| | 120-140 | 4,15 | 31,75 | 29,25 | 20,50 |
| | 140-160 | 4,80 | 34,90 | 32,40 | 23,65 |
| | 160-180 | 5,45 | 38,05 | 35,55 | 26,80 |
| | 180-200 | 6,10 | 41,20 | 38,70 | 29,95 |
| | 200-220 | 6,75 | 44,35 | 41,85 | 33,10 |
| | 220-240 | 7,40 | 47,50 | 45,00 | 36,25 |
| | 240-260 | 8,05 | 50,65 | 48,15 | 39,40 |
| 260-280 | 8,70 | 53,80 | 51,30 | 42,55 | |
| Levertijd in werkdagen (o.o.v.) | | | 5 | | |

* R_D conform EN 13163. Zie rekenprogramma op onze site voor een specifieke R_c-berekening.

AFWIJKENDE SPECIFICATIE

Afschotpercentage Ook leverbaar in andere afschotpercentages

OVERIGE INFO

Verpakking Gebundeld op EPS-blokken in stapels van ca. 2,50 m

Minimale ordergrootte 5 m³ per specificatie

Franco levering Vanaf 10 m³, gelost