

# PowerTop®

**NIEUW**



## Dual density isolatieplaat

Druksterkte in kPa	Begaanbaarheids-klasse	Beloopbaarheids-klasse	Lambda-waarde in W/mK	Dikte in mm bij ...		Brand-reactieklasse
				R <sub>D</sub> 6.0	R <sub>D</sub> 10.0	
Toplaag: 150 kPa Onderlaag: 80 kPa	B	3 (Intensief beloopbaar)	Toplaag: 0,034 Onderlaag: 0,031	190	315	B-s1, d0 (End Use)

### OVERIGE PRODUCTINFORMATIE

<b>Toepassing</b>	Thermische isolatie voor op platte en lichte hellende dakconstructies (tot 15°) van woningen en utiliteitsgebouwen (zie ook de toepassingsmatrix op pag. 22)
<b>Breedte</b>	1000 mm
<b>Lengte</b>	1200 mm
<b>Dikte</b>	180 tot 400 mm (oplopend met 5 mm)
<b>Isolatie</b>	Toplaag van brandveilige EPS 150-SE, onderlaag van brandveilige EPS <sup>HR</sup> 80-SE
<b>Randafwerking</b>	Sponning rondom van 30 mm

### LEVERINGSPROGRAMMA VLAKKE PLATEN

Dikte in mm	Isolatiewaarde* R <sub>D</sub> in m <sup>2</sup> K/W	Prijs per m <sup>2</sup>	Dikte in mm	Isolatiewaarde* R <sub>D</sub> in m <sup>2</sup> K/W	Prijs per m <sup>2</sup>
180	5,70	27,70	295	9,40	45,45
185	5,85	28,50	300	9,55	46,20
190	6,00	29,25	305	9,75	46,95
195	6,20	30,05	310	9,90	47,75
200	6,35	30,80	315	10,05	48,50
205	6,50	31,55	320	10,20	49,30
210	6,65	32,35	325	10,35	50,05
215	6,85	33,10	330	10,55	50,80
220	7,00	33,90	335	10,70	51,60
225	7,15	34,65	340	10,85	52,35
230	7,30	35,40	345	11,00	53,15
235	7,45	36,20	350	11,20	53,90
240	7,65	36,95	355	11,35	54,65
245	7,80	37,75	360	11,50	55,45
250	7,95	38,50	365	11,65	56,20
255	8,10	39,25	370	11,85	57,00
260	8,30	40,05	375	12,00	57,75
265	8,45	40,80	380	12,15	58,50
270	8,60	41,60	385	12,30	59,30
275	8,75	42,35	390	12,45	60,05
280	8,90	43,10	395	12,65	60,85
285	9,10	43,90	400	12,80	61,60
290	9,25	44,65			
<b>Levertijd in werkdagen (o.o.v.)</b>		5	<b>Levertijd in werkdagen (o.o.v.)</b>		5

\*R<sub>D</sub> conform EN 13163

# PowerTop®

NIEUWBOUW

RENOVATIE

NIEUW



## Dual density isolatieplaat

### OVERIGE INFO

**Verpakking**

Gebundeld op airpop®-blokken in stapels van ca. 2,50 m

**Minimale ordergrootte**5 m<sup>3</sup> per specificatie**Franco levering**Vanaf 10 m<sup>3</sup>, gelost