



IsoBouw Vloerplaat

Standaard EPS vloerisolatie

PRODUCTINFORMATIE

Toepassing Als isolatie onder vloeren die in het werk gestort worden

Lengte x breedte in mm EPS 100-SE: 1000 x 500, 1000 x 1000 of 2000 x 1000

EPS 150-SE: 1000 x 1000 of 2000 x 1000

EPS 200-SE: 1000 x 1000 of 2000 x 1000

Voor afwijkende specificaties zie pagina 6 of op aanvraag

Isolatie EPS-SE met een druksterkte van 100, 150 of 200 kPa

Randafwerking Rechte kanten

LEVERINGSPROGRAMMA + ISOLATIEWAARDEN

Dikte in mm	Platen per pak	R _c -waarde in m ² K/W* bij type		
		EPS 100-SE	EPS 150-SE	EPS 200-SE
50	10	1,46	1,54	1,54
60	8	1,72	1,82	1,82
70	7	1,99	2,10	2,10
80	6	2,25	2,38	2,38
90	5	2,52	2,66	2,66
100	5	2,78	2,94	2,94
120	4	3,31	3,50	3,50
140	3	3,84	4,06	4,06
150	3	4,10	4,34	4,34
160	3	4,59	4,62	4,62
180	2	4,90	5,18	5,18
200	2	5,43	5,74	5,74
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)		4 (7 bij ≥ 160 mm)	4 (7 bij ≥ 160 mm)	4 (7 bij ≥ 160 mm)
Prijs per m ³		142,00	177,00	213,00

* Conform NPR 2068, gebaseerd op 100 mm betonvloer en 50 mm afwerkvloer.

OVERIGE INFO

Verpakking In krimpfolie

Minimale orderregel 5 m³ per specificatie (bij diktes ≥ 160 mm 10 m³) en uitsluitend in volle pakketten

Franco levering Vanaf 10 m³, ongelost