


# 3. Isolation de toiture inclinée

## iRoof **NOUVEAU**



Éléments constructifs pour une toiture en chevrons isolée en une même opération

### INFORMATION SUR LE PRODUIT

<b>Application</b>	Se pose sous les tuiles/ardoises de toitures inclinées à charpente en chevrons de bâtiments résidentiels ou utilitaires jusqu'à la classe climatique 3 présentant une pente d'au moins 30° et une portée maximale de 2,5 m (pente < 30° et portée > 2,5 m : consulter IsoBouw).
<b>Largeur</b>	1000 mm (longueur utile)
<b>Longueur</b>	De 3600 à 7500 mm selon spécifications
<b>Face externe</b>	Écran sous toiture en aluminium renforcé perméable à la vapeur, quadrillé, et pourvu de crampons antidérapants et de 4 tasseaux en bois encollés de 40 x 44 mm
<b>Matériau d'isolation</b>	EPS <sup>HR</sup> -SE à pouvoir isolant renforcé
<b>Face interne</b>	Écran sous toiture en aluminium renforcé perméable à la vapeur et réfléchissant la chaleur, pourvu de 4 tasseaux en bois encollés de 40 x 44 mm
<b>Finition des bords</b>	Côté long : Languette et rainure de jonction, et gros joint en PUR pour une étanchéité parfaite Extrémités droites ou arêtes et gouttières taillées en biseau

### GAMME DE PRODUITS

Type	Valeur R <sub>p</sub> en m <sup>2</sup> K/W	Valeur U en W/m <sup>2</sup> K	Épaisseur d'isolation en mm	Épaisseur d'éléments en mm, chevrons inclus	Poids en kg/m <sup>2</sup> (approx.)	Délai max. de livraison en jours	Prix par m <sup>2</sup>	Fixation avec vis					
								Pour toitures droites sans déformation			Pour toitures avec une déflexion jusqu'à max. 45 mm		
								Vis	Nombre de mètres carrés utiles (approx.) par boîte (50 pcs)	Prix par boîte	Vis Duo	Nombre de mètres carrés utiles (approx.) par boîte (50 pcs)	Prix par boîte
iRoof 145	4,65	0,22	145	189	9,0	9	46,10	240xØ8	20	38,85	275xØ8	20	59,60
iRoof 172	5,50	0,18	172	216	9,5	9	51,05	260xØ8	20	46,15	302xØ8	20	68,50
iRoof 203	6,50	0,15	203	247	10,0	9	56,20	300xØ8	20	59,95	335xØ8	20	80,00
iRoof 236	7,60	0,13	236	280	10,5	9	60,95	340xØ8	20	72,10	365xØ8	20	92,50
iRoof 258	8,30	0,12	258	302	11,0	9	65,70	360xØ8	20	73,90	397xØ8	20	105,00


### ACCESSOIRES

Matériau	Unité	Prix
Profil de couture étanche 3 m pour l'étanchéité de l'extérieur	8 pièces / paquet	40,30
Ruban adhésif hermétique pour l'étanchéité des coutures à l'intérieur	rouleau / 60 mm x 25 m	30,55
Ruban adhésif hermétique pour sceller les coutures bout à bout	rouleau / 150 mm x 25 m	68,50
Amorce de butyle et de bitume	boîte / 1 l	20,00
Aide au vissage pour les vis duo	pèce	25,00

### INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

<b>Supplément longueur</b>	Longueur entre 1000 et 3620 mm	3,10
<b>Supplément exécutions spéciales</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Coupe de faite positive de 5° jusqu'à 60° par incréments de 1°</li> <li>Coupe de faite négative et coupe de gouttière de 5° jusqu'à 60° par incréments de 1°, délai de livraison + 2 jours, contre plus-value par élément de</li> </ul>	gratuite
<b>Livraison franco</b>	À partir de 100 m <sup>2</sup> , déchargé	4,20

# iRoof Solar **NOUVEAU**



Isolation de toiture constructive pour l'application de panneaux solaires

## INFORMATION SUR LE PRODUIT

### Application

Pour des toitures inclinées à charpente en chevrons de bâtiments résidentiels ou utilitaires jusqu'à la classe climatique 3 présentant une pente d'au moins 30° et une portée maximale de 2,5 m (pente < 30° et portée > 2,5 m : consulter IsoBouw), couverts de panneaux PV (en tant que système encastré) ou d'une combinaison de panneaux PV et ordinaires.

## GAMME DE PRODUITS ET ACCESSOIRES DE PANNEAUX ISOLANTS

Voir les informations sur les produits iRoof. .

## ACCESSOIRES ET FIXATIONS DE PLATE-FORME HYDROFUGE POUR PANNEAUX SOLAIRES

Attention : Ces accessoires sont fournis uniquement avec l'isolation de toiture iRoof.

Matériau	Unité	Prix
Module hydrofuge SlimFix Solar 1,00 m x 1,02 m (HxL) (hauteur de pose)	pièce	18,75
Plaques de montage avec vis inox Torx25 5x40	boîte / 25 pcs	27,50
Voliges alu, longueur 1010 mm	pièce	7,00
Vis A2 inox Torx25 5x60, avec embout	boîte / 50 pcs	5,60
Profil adaptateur alu M8 longueur 340 mm	boîte / 10 pcs	30,00
Bande de chant EPDM	rouleau / 5,2 m	40,00
Profil Solar de base de toit longueur 900 mm	pièce	7,50