



IsoBouw Klik-vloerplaat

Naadloze EPS vloerisolatie

PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Als isolatie onder vloeren die in het werk gestort worden
Breedte	1200 mm (1165 mm werkend)
Lengte	2000 mm (1965 mm werkend)
Isolatie	EPS-SE met een druksterkte van 100, 150 of 200 kPa
Randafwerking	Rondom met zelfzoekende randafwerking met klik-verbinding

LEVERINGSPROGRAMMA + ISOLATIEWAARDEN

Dikte in mm*	Platen per pak	R _c -waarde in m ² K/W** bij type		
		EPS 100-SE	EPS 150-SE	EPS 200-SE
80	6	2,25	2,38	2,38
90	5	2,52	2,66	2,66
100	5	2,78	2,94	2,94
110	4	3,05	3,22	3,22
120	4	3,31	3,50	3,50
130	3	3,57	3,78	3,78
140	3	3,84	4,06	4,06
150	3	4,10	4,34	4,34
160	3	4,59	4,62	4,62
170	2	4,70	5,00	5,00
180	2	4,90	5,18	5,18
200	2	5,43	5,74	5,74
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)		4 (7 bij ≥ 150 mm)	7	7
Prijs per m ³ ***		253,00	314,50	374,50

* Andere diktes op aanvraag. ** Conform NPR 2068, gebaseerd op 100 mm betonvloer en 50 mm afwerkvloer.

*** Facturatiemaat: 2000 x 1200 mm.

OVERIGE INFO

Verpakking	In krimpfolie
Minimale ordergrootte	EPS 100-SE 5 m ³ per specificatie (bij diktes ≥ 160 mm 50 m ³) en uitsluitend in volle pakketten
	EPS 150/200-SE 10 m ³ per specificatie (bij diktes ≥ 160 mm 50 m ³) en uitsluitend in volle pakketten
Franco levering	Vanaf 10 m ³ , ongelost