


SlimFix® Solar



Het enige dakelement geschikt voor alle typen PV-panelen

PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Isolerende daklementen voor hellende renovatiedaken (vanaf 30°) met een waterkerende en goed ventilerende onderlaag ter voorbereiding van een bedekking met zonnepanelen of een combinatie van zonnepanelen en pannen (indak-systemen), voor woningen en utiliteitsgebouwen t/m klimaatklasse 2.
Breedte	1020 mm
Lengte	Op specificatie van 2000 t/m 7500 mm
Bovenplaat	Houtspaanplaat in 8 mm conform EN 312, met oranje cachering en handige maatstrepen, met 5 tengellatten, afm. 20 x 30 mm
Isolatiekern	EPS ^{HR-SE} met een verhoogd isolerend vermogen
Onderplaat	Houtspaanplaat in 8 mm conform EN 312, met witte zichtzijde
Randafwerking	Met houten langslatten (bij type L) en houten gootregel

LEVERINGSPROGRAMMA

Attentie: Zie ook de noodzakelijke hulpmaterialen op pag. 16

R _c waarde in m ² K/W*	Type	Dikte in mm	Gewicht in kg/m ² (circa.)	Uiterste levertijd in werkdagen (o.o.v)	Prijs per m ²
6,0	SlimFix® Solar 6.0 8/8	203	14,5	9	100,95
	SlimFix® Solar 6.0 8/8L	228	19	10	111,95
7,0	SlimFix® Solar 7.0 8/8	228	15,5	9	110,80
	SlimFix® Solar 7.0 8/8L	255	20,5	10	121,70

* R_c-waarde conform NEN 1068, andere R_c-waarden op aanvraag leverbaar

** Dikte element is exclusief tengellat van 20 mm


BEVESTIGING

R _c waarde in m ² K/W*	Type	Schroeven Ø8			Volgplaatjes	
		Type	Verwerkbaar m ² (circa) per doos (50 st.)	Prijs per doos	Verwerkbaar m ² (circa) per zak (100 st.)	Prijs per zak
6,0	SlimFix® Solar 6.0 8/8	260xØ8	30	54,05	60	11,15
	SlimFix® Solar 6.0 8/8L	280xØ8	30	61,45	60	11,15
7,0	SlimFix® Solar 7.0 8/8	280xØ8	30	61,45	60	11,15
	SlimFix® Solar 7.0 8/8L	320xØ8	15	76,60	60	11,15

HULPMATERIALEN

Materiaal	Eenheid	Prijs
Luchtdicht afdekprofiel 4 m bundel/4 st. verwerkbaar m ¹ per bundel ca. 16 m ¹	m ¹	2,40
Luchtdicht afdekprofiel 5 m bundel/4 st. verwerkbaar m ¹ per bundel ca. 20 m ¹	m ¹	2,40
Luchtdicht afdekprofiel 6 m bundel/4 st. verwerkbaar m ¹ per bundel ca. 24 m ¹	m ¹	2,40
Luchtdicht afdekprofiel 7,5 m bundel/4 st. verwerkbaar m ¹ per bundel ca. 30 m ¹	m ¹	2,40
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. kopse zijde goot	rol / 60 mm x 25 m	35,80
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. stuiknaden	rol / 150 mm x 25 m	80,25
Butyl- en bitumen primer t.b.v. afdichtingstape	bus / 1 l	23,45
Witte lak	potje / 250 ml	14,15

SlimFix® Solar



Het enige dakelement geschikt voor alle typen PV-panelen

HULPMATERIALEN EN BEVESTIGERS T.B.V. WATERKEREND ZONNEPANEEL-PLATFORM

Attentie: Deze hulpmaterialen worden alleen i.c.m. SlimFix® Solar dakelementen geleverd.

Materiaal	Eenheid	Prijs
SlimFix Solar module 1 m hoogte x 1,02 m breed (werkende maat)	st.	22,50
Montageplaatjes incl. RVS A2 schroeven torx25 5X40, incl. bitje	25 st/zak	32,00
SlimFix alu tengelprofiel, lengte 1010 mm	st.	7,60
RVS A2 schroeven torx25 5x60, incl. bitje	50 st/zak	5,95
Alu M8 adapterprofiel, lengte 340 mm	10 st/doos	31,95
EPDM randafdichting	5,2 m/rol	42,60
Solar dakvoetprofiel lengte 900 mm	st.	8,00

FLEX-/MAATWERKOPLOSSINGEN

Zie pag. 22 voor de toepasbare maatwerkoplossingen.

OVERIGE INFO

Toeslag lengte	Lengten tussen 1000 en 2000 mm. (Extra levertijd bij lengten < 3200 mm 2 dagen)	Met houten gootregel toeslag per element:	30,00
		Zonder houten gootregel toeslag per element:	20,00
Franco levering	Vanaf 100 m ² , gelost		