



SlimFix® Spoor

Isolerende en waterkerende sandwich elementen voor keperdaken met pannen

PRODUCTINFORMATIE

Toepassing	Isolerende en waterkerende elementen voor toepassing op keperconstructies van hellende daken van woningen en utiliteitsgebouwen t/m klimaatklasse 3, afgewerkt met pannen of andere schubvormige bedekking (kepers maximaal 650 mm h.o.h.)
Breedte	1020 mm (werkende breedte)
Lengte	Standaard: 6000 mm Op specificatie van 2000 t/m 7500 mm
Bovenplaat	Houtspaanplaat in 3 mm conform EN 312, met oranje cachering
Isolatiekern	EPS ^{HR} -SE met een verhoogd isolerend vermogen
Onderplaat	Houtspaanplaat in 3 mm conform EN 312, met witte zichtzijde
Randafwerking	Langzijde voorbereid voor de toepassing van het luchtdicht en afwaterend SlimFix Spoor EPDM profiel

LEVERINGSPROGRAMMA

R _{tot} waarde in m ² K/W*	2,60	3,15	3,60	4,15	4,50	5,20	5,7	6,2	7,0
U waarde in W/m ² K	0,38	0,32	0,28	0,24	0,22	0,19	0,17	0,16	0,14
Type	SlimFix® Spoor 2.5	SlimFix® Spoor 3.0	SlimFix® Spoor 3.5	SlimFix® Spoor 4.0	SlimFix® Spoor 4.5	SlimFix® Spoor 5.0	SlimFix® Spoor 5.5	SlimFix® Spoor 6.0	SlimFix® Spoor 7.0
Dikte element in mm	82	98	113	130	147	162	178	193	218
Gewicht in kg/m ² (ca.)	6,5	7	7	7,5	8	8,5	8,5	9,0	9,0
Uiterste levertijd in werkdagen	7	7	7	7	7	7	7	7	7
Prijs per m ²	44,75	51,45	57,75	63,70	69,70	75,55	80,95	86,25	96,30

* Andere R_{tot}-waarden op aanvraag leverbaar.

BEVESTIGING

Materiaal	Eenheid	Prijs	Verwerkbaar aantal m ² per doos/bundel (circa)								
			SlimFix® Spoor 2.5	SlimFix® Spoor 3.0	SlimFix® Spoor 3.5	SlimFix® Spoor 4.0	SlimFix® Spoor 4.5	SlimFix® Spoor 5.0	SlimFix® Spoor 5.5	SlimFix® Spoor 6.0	SlimFix® Spoor 7.0
Schroeven 160 x Ø6	1ds/100st.	47,75	40								
Schroeven 180 x Ø6	1ds/100st.	56,20		40							
Schroeven 200 x Ø6	1ds/100st.	60,00			40						
Schroeven 220 x Ø6	1ds/100st.	70,55				40					
Schroeven 260 x Ø6	1ds/100st.	96,25					40				
Schroeven 280 x Ø6	1ds/100st.	103,75						40	40	40	
Schroeven 300 x Ø6	1ds/100st.	109,45									40

HULPMATERIALEN

Materiaal	Eenheid	Prijs
Luchtdicht afdekprofiel 4 m bundel/4 st. verwerkbaar m ¹ per bundel ca. 16 m ¹	m ¹	2,40
Luchtdicht afdekprofiel 5 m bundel/4 st. verwerkbaar m ¹ per bundel ca. 20 m ¹	m ¹	2,40
Luchtdicht afdekprofiel 6 m bundel/4 st. verwerkbaar m ¹ per bundel ca. 24 m ¹	m ¹	2,40
Luchtdicht afdekprofiel 7,5 m bundel/4 st. verwerkbaar m ¹ per bundel ca. 30 m ¹	m ¹	2,40
Afwaterend en luchtdicht SlimFix Spoor profiel EPDM profiel	op rol, lengte afh. van bestelvolume elementen	gratis*
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. kopse naden	rol / 60 mm x 25 m	35,80
Luchtdichte afdichtingstape t.b.v. stuiknaden	rol / 150 mm x 25 m	80,25
Butyl- en bitumen primer t.b.v. afdichtingstape	bus / 1 l	23,45
Witte lak	potje / 250 ml	14,15

* De luchtdichte en afwaterende SlimFix Spoor profielen worden standaard gratis meegeleverd bij de typen 5.5 t/m 7.0

OVERIGE INFO

Franco levering	Vanaf 100 m ² , gelost
Korte lengte	Lengten 2000 - 3200 mm extra levertijd 2 dagen