

Codering:	20120410GKBUW
Betreft	Gecontroleerde Kwaliteitsverklaring
Toepassing:	ISSO 82.1 en ISSO 75.1
Fabrikant:	Isobouw BV
Type:	Slimfix, Slimfix L, Slimfix Spoor, Slimfix Riet
Ingangsdatum verklaring	26 oktober 2012
Geldigheidsduur verklaring	

Soort sandwichelement	t y p e	Rc-waarde (m ² K/.W)	Dikte isolatie (mm)	Dikte beplating (onder/boven) (mm)	Dikte *) element (mm)	Afmeting ribben (mm) (FAC.).
IsoBouw SlimFix	2.5 3/3	2,67	76	3/3	82	n.v.t
	2.5 8/8	2,58	74	8/8	90	n.v.t.
	3.0 3/3	3,10	92	3/3	98	n.v.t.
	3.0 8/8	3,07	89	8/8	105	n.v.t.
	3.5 3/3	3,59	107	3/3	113	n.v.t.
	3.5 8/8	3,62	106	2/8	122	n.v.t.
	4.0 3/3	4,14	124	3/3	130	n.v.t.
	4.0 8/8	4,11	121	8/8	137	n.v.t.
	4.5 3/3	4,50	135	3/3	141	n.v.t.
	4.5 8/8	4,51	133	8/8	149	n.v.t.
	5.0 3/3	5,03	151	3/3	157	n.v.t.
	5.0 8/8	5,00	148	8/8	164	n.v.t.
	5.5 3/3	5,52	166	3/3	172	n.v.t. n.v.t.
	5.5 8/8	5,52	164	8/8	180	n.v.t.
	8.0 3/3	6,01	181	3/3	187	n.v.t.
6.0 8/8	6,01	179	8/8	195	n.v.t.	
IsoBouw SlimFix L	2.5 3/3 L	2,50	83	3/3	89	22 x 83
	2.5 8/8 L	2,52	81	8/8	97	22 x 81
	3.0 3/3	3,00	100	3/3	106	22 x 100
	3.0 8/8 L	3,01	98	8/8	114	22 x 98
	3.5 3/3 L	3,52	118	3/3	124	22 x 118
	3.5 8/8 L	3,50	115	8/8	131	22 x 115
	4.0 3/3 L	4,01	135	3/3	141	22 x 136
	4.0 8/8 L	4,02	133	8/8	149	22 x 133
	4.5 3/3 L	4,50	152	3/3	158	22 x 152
	4.5 8/8 L	4,51	150	8/8	166	22 x 150
	5.0 3/3 L	5,02	170	3/3	176	22 x 170
	5.0 8/8 L	5,00	167	8/8	183	22 x 183
	5.5 3/3 L	5,51	187	3/3	194	22 x 187
	5.5 8/8 L	5,60	184	8/8	200	22 x 184
	6.0 3/3 L	6,01	204	3/3	210	22 x 204
6.0 8/8 L	6,02	202	8/8	218	22 x 202	
3.0 25/3 L	3,05	97	25/3	125	22 x 125	
IsoBouw SlimFix Spoor	2.5	2,58	76	3/3	82	n.v.t.
	3.0	3,10	92	3/3	98	n.v.t.
	3.5	3,59	107	3/3	113	n.v.t.
	4.0	4,15	124	3/3	130	n.v.t.
	4.6	4,50	135	3/3	141	n.v.t.
	5.0	5,03	151	3/3	157	n.v.t.
	5.5	5,52	166	3/3	172	n.v.t.
	6.0	6,01	181	3/3	187	n.v.t.
IsoBouw SlimFix Riet	3.0	3,22	50	3/12	65	22 x 50
	3.5	3,51	60	3/12	75	22 x 60
	4.0	4,03	84	3/12	99	22 x 84
	4.5	4,52	102	3/12	117	22 x 102
	5.0	5,01	112	3/12	127	22 x 112
	5.5	5,51	129	3/12	144	22 x 129
6.0	6,00	146	3/12	101	22 x 146	

* Dikte exclusief Tengels

De Rc-waarden uit bovenstaande tabel mogen alleen worden gebruikt als aangetoond kan worden dat in de betreffende constructies het betreffende material met een bepaalde dikte is toegepast