


# 4. Vloerisolatie Klik-vloerplaat



## Naadloze EPS vloerisolatie

### PRODUCTINFORMATIE

<b>Toepassing</b>	Als isolatie onder vloeren die in het werk gestort worden
<b>Breedte</b>	1200 mm (1165 mm werkend)
<b>Lengte</b>	2000 mm (1965 mm werkend)
<b>Isolatie</b>	EPS-SE met een druksterkte van 100, 150 of 200 kPa
<b>Randafwerking</b>	Rondom met zelfzoekende randafwerking met klik-verbinding

### LEVERINGSPROGRAMMA + ISOLATIEWAARDEN

Dikte in mm*	Platen per pak	R <sub>c</sub> -waarde in m <sup>2</sup> K/W** bij type ...		
		EPS 100-SE	EPS 150-SE	EPS 200-SE
80	6	2,25	2,38	2,38
90	5	2,52	2,66	2,66
100	5	2,78	2,94	2,94
110	4	3,05	3,22	3,22
120	4	3,31	3,50	3,50
130	3	3,57	3,78	3,78
140	3	3,84	4,06	4,06
150	3	4,10	4,34	4,34
160	3	4,59	4,62	4,62
170	2	4,70	5,00	5,00
180	2	4,90	5,18	5,18
200	2	5,43	5,74	5,74
Levertijd in werkdagen (o.o.v.)		4 (7 bij ≥ 150 mm)	7	7
Prijs per m <sup>3</sup> ***		243,50	303,00	360,00

\* Andere diktes op aanvraag. \*\* Conform NPR 2068, gebaseerd op 100 mm betonvloer en 50 mm afwerkvloer.

\*\*\* Facturatiemaat: 2000 x 1200 mm.

### OVERIGE INFO

<b>Verpakking</b>	In krimpfolie	
<b>Minimale ordergrootte</b>	EPS 100-SE	5 m <sup>3</sup> per specificatie (bij diktes ≥ 160 mm 50 m <sup>3</sup> ) en uitsluitend in volle pakketten
	EPS 150/200-SE	10 m <sup>3</sup> per specificatie (bij diktes ≥ 160 mm 50 m <sup>3</sup> ) en uitsluitend in volle pakketten
<b>Franco levering</b>	Vanaf 10 m <sup>3</sup> , ongelost	