


# SlimFort®



## De beste isolatie-oplossing voor droge gevelsystemen

### PRODUCTINFORMATIE

|                              |   |
|------------------------------|---|
| <b>Toepassing</b>            | Isolatieplaten voor geventileerde gevels voorzien van droge gevelbekleding, horizontaal en verticaal verwerkbaar. Geschikt voor nieuwbouw en renovatiewerken op draagstructuren van beton en massief of geperforeerd metselwerk. Afwerking is mogelijk met gesloten gevelbekleding met een minimale brandklasse D. Neem voor de toepassing bij open gevelbekleding en in kustgebieden contact op met IsoBouw. |
| <b>Breedte</b>               | 600 mm (werkend)  |
| <b>Lengte</b>                | 1200 mm (werkend)   |
| <b>Geïntegreerde beugels</b> | 4 geïntegreerde metalen beugels per plaat   |
| <b>Isolatie</b>              | Grijze EPS <sup>HR</sup> -SE met verhoogd isolerend vermogen, ter plaatse van de metalen beugels oranje EPS-SE in verhoogde dichtheid   |
| <b>Randafwerking</b>         | Rondom tand/groef klikverbinding  |

### LEVERINGSPROGRAMMA

|   | SlimFort® 2.5 | SlimFort® 3.5 | SlimFort® 4.0 | SlimFort® 4.7 | SlimFort® 5.0 |
|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| <b>R<sub>D</sub> waarde in m<sup>2</sup>K/W</b> | 2,65          | 3,75          | 4,30          | 5,09          | 5,35          |
| <b>Dikte element in mm</b>                      | 95            | 130           | 147           | 171           | 181           |
| <b>Gewicht in kg/m<sup>2</sup> (ca.)**</b>      | 2,9           | 3,8           | 4,2           | 4,7           | 4,9           |
| <b>Platen per pakket</b>                        | 4             | 4             | 2             | 2             | 2             |
| <b>Levertijd in werkdagen (o.o.v.)</b>          | 6             | 6             | 6             | 6             | 6             |
| <b>Prijs per m<sup>2</sup>***</b>               | <b>39,30</b>  | <b>45,55</b>  | <b>49,10</b>  | <b>52,60</b>  | <b>54,70</b>  |

\* Volgens NEN 1068 bij muurconstructie van 100 mm kalkzandsteen.

\*\* Exclusief houten regelwerk en gevelbekleding.

\*\*\* Werkende maat is facturiatiemaat.

Bij de R<sub>C</sub>-waarden 5.8 t/m 7.4 geldt een 2-laagse opbouw met SlimFort 3.5 i.c.m. met een EPS<sup>HR</sup> 150-SE achterplaat.

|   | SlimFort® 5.8                                      | SlimFort® 6.6 | SlimFort® 7.4 |
|---|--|---------------|---------------|
| <b>R<sub>C</sub> waarde in m<sup>2</sup> K/W*</b> | 5,8  | 6,6           | 7,4           |
| <b>R<sub>D</sub> waarde in m<sup>2</sup> K/W</b>  | 6,35   | 7,30          | 8,30          |
| <b>Dikte incl. houten regelwerk (dubbel)</b>      | 258  | 288           | 318           |
| <b>Gewicht in kg/m<sup>2</sup> (ca)**</b>         | 5,8  | 6,5           | 7,3           |
| <b>Prijs per m<sup>2</sup>***</b>                 | <b>45,55 + EPS<sup>HR</sup> 150-SE achterplaat</b> |               |               |

\* Conform NEN 1068: 2012 inclusief C1; 2014 bij een achterconstructie van 100 mm kalkzandsteen.

\*\* Exclusief houten regelwerk en gevelbekleding.

\*\*\* Werkende maat is facturiatiemaat.

|  | EPS <sup>HR</sup> 150-SE 1000 x 1200 mm achterplaat t.b.v SlimFort 5.8 t/m 7.4 |               |               |
|--|--|---------------|---------------|
| <b>Dikte in mm</b>                     | 80   | 110           | 140           |
| <b>T.b.v.</b>                          | SlimFort® 5.8  | SlimFort® 6.6 | SlimFort® 7.4 |
| <b>Levertijd in werkdagen (o.o.v.)</b> | 6  | 6             | 6             |
| <b>Prijs per m<sup>2</sup></b>         | <b>13,75</b>   | <b>18,85</b>  | <b>24,05</b>  |

De platen zijn met rechte kanten.

### OVERIGE INFO

**Verpakking** In gebundelde pakketten, gebundeld op EPS-blokken.

**Minimale ordergrootte** 50 m<sup>2</sup> en uitsluitend in volle pakketten

**Franco levering** Vanaf 100 m<sup>2</sup>, ongelost